


Tehnička specifikacija kante

Okrugla 7 L

Plastična kanta s poklopcem i ručkom



Dimenzije

D1: ø 242.80 mm
D2: ø 203.1.0 mm
H: 229.00 mm (228.00 mm bez poklopca)

1. Opće informacije & PPWR:

Naziv proizvoda:	Okrugla 7 L
Šifra proizvoda:	012978
Proizvođač:	PREPLAM d.o.o., Jakovlje, Hrvatska
PPWR klasifikacija:	Kruta primarna ambalaža osjetljiva na kontakt (Contact-sensitive / B2C & B2B)
Kontakt s hranom:	da prema Uredbi komisije (EU) br. 10/2011
Namjena (Primjena):	Prehrambena industrija

2. Dimenzije & geometrija:

- Nazivni volumen: 7.0 L (volumen do ruba: 6.5 L)
- Ukupna masa sklopa: 329.0 g (optimizirano sukladno članku 21. o minimizaciji mase)

(Tijelo kante: 273.0 g | Poklopac: 40.0 g | Plastična ručka: 16.0 g)

- Visina kante (H): 229.00 mm (228.00 mm bez poklopca)
- Gornji vanjski promjer: ø 242.80 mm
- Donji vanjski promjer (D2): ø 203.1.0 mm
- Prosječna debljina stijenke: 1.20 mm (minimalna funkcionalna debljina)

3. Sastav & PCR reciklat:

TRENUTNI SASTAV SKLOPA (100% PP Djevičanski materijal):

├── Tijelo kante (PP-C): 100% Virgin PP-C (273.0 g)

├── Poklopac (PP-C): 100% Virgin PP-C (40.0 g)

└── Plastična ručka (PP): 100% Virgin PP-C (16.0 g)

└── IML Etiketa (PP): 100% Virgin PP koekstrudirani film (homogeni PP sklop)

- Udio recikliranog sadržaja: Trenutno sadrži 0% PCR recikliranog polimera.
- Tranzicija za PPWR 2030: Mehanički reciklirani PP trenutno nema EFSA odobrenje za izravan dodir s hranom. Preplam planira uvođenje kemijski recikliranog polipropilena (rPP) s certifikatom o masenom balansu (npr. ISCC PLUS) radi ostvarenja obvezne PPWR kvote od 10% do 2030. godine.

Dodatne informacije potražite na www.preplam.hr ili nas kontaktirajte na preplam@preplam.hr. Datum: 04.08.2026. rev. 01 (PPWR)

Zagrebačka cesta 85, 10297 Jakovlje, Croatia
T: +385 1 2499 130 E: preplam@preplam.hr W: www.preplam.hr

Plastics. Made in Croatia.

4. Mehaničke performanse:

• Viskoznost taljevine: MFI (MFR): 12 g/10min (prema ISO 1133 pri 230°C / 2.16 kg). Standardna viskoznost za prehrambene sklopove.

• Statički pritisak: Sila loma (Top Load): 294 N (odgovara opterećenju od 30.0 kg pri 23°C prema ISO 8113).


• Toplinsko opterećenje: Toplo punjenje: do 88°C (slaganje tek nakon potpunog hlađenja).

• Uvjeti smrzavanja: Otpornost na hladnoću: do -15°C (PP kopolimer zadržava otpornost na udarce).

• Otpornost na pad (Drop Test): Pad s visine od 1.2 m pri 18°C te 0.8 m pri -20°C (punjeno vodom/glikolom) - bez loma.

CAD crteži i vizuali:


Nacrt kante / dimenzije:




3D prikaz gotovog sklopa:



Nacrt poklopca / dimenzije:





5. Dizajn za recikliranje:

EVALUACIJSKI REZULTAT RECYCLASS	
Ukupna masa proizvoda:	**329.0 g**
Masa polipropilena (PP):	**329.0 g (100%)**
Masa kontaminanata (ljepila, papir):	**0 g**
REZULTAT: RAZRED A — Izvrsna reciklabilnost	

Dodatne informacije potražite na www.preplam.hr ili nas kontaktirajte na preplam@preplam.hr. Datum: 04.08.2026. rev. 01 (PPWR)

Zagrebačka cesta 85, 10297 Jakovlje, Croatia

T: +385 1 2499 130 E: preplam@preplam.hr W: www.preplam.hr

Plastics. Made in Croatia.

	• D4R Klasifikacija: Razred A (Maksimalna reciklabilnost). Budući da su kanta, poklopac, ručka i etiketa napravljeni isključivo od polipropilena (mono-materijal), sklop se prerađuje u visoko-čisti sekundarni rPP bez potrebe za separacijom. • Tehnologija dekoracije: In-Mold Labeling (IML) bez ljepila i kemijskih otapala. • Teški metali (članak 5. PPWR): Ukupna prisutnost olova, kadmija, žive i kroma je ispod 100 ppm (< 100 mg/kg). • Bez PFAS i SVHC tvari: Proizvod ne sadrži perfluorirane i polifluorirane alkilne tvari (PFAS) te tvari s popisa SVHC uredbe REACH u koncentraciji većoj od 0.1% masenog udjela.
6. Logistika & skladištenje:	• Skladištenje: Čuvati u čistom, suhom i natkrivenom prostoru. Izbjegavati dugotrajno izlaganje izravnom UV zračenju i izvorima topline radi sprječavanja degradacije polimerne matrice. Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5°C do 35°C. • Jamstveni rok (Shelf Life): 12 mjeseci od datuma isporuke uz pridržavanje pravilnih uvjeta skladištenja. • Standardno pakiranje kanti: 600 kom (min 40 kom) / euro paleta (1200 x 800 mm) • Standardno pakiranje poklopaca: 2240 kom / euro paleta (1200 x 800 mm)
7. EU Deklaracija (DoC):	Tvrtka PREPLAM d.o.o. pod isključivom odgovornošću izjavljuje da proizvod 'Okrugla 7 L', šifra '012978' zadovoljava sve primjenjive zahtjeve Uredbe (EU) o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR) te je usklađen s: - Člankom 5. (Zabrana i ograničenja opasnih tvari) - Člankom 6. (Dizajn za recikliranje - Razred A) - Člankom 7. (Udio PCR reciklata u ambalaži osjetljivoj na kontakt: trenutno 0% / plan tranzicije na 10% do 2030.) - Člankom 21. (Minimizacija mase ambalaže na 329.0 g). - Uredbom (EU) br. 10/2011 za materijale i predmete od plastike namijenjene dodiru s hranom (i svim njezinim izmjenama i dopunama). Tehnički dosje koji podupire ovu izjavu, uključujući izvješća o udjelu reciklata, testovima migracije (gdje je primjenjivo) i fizikalnim ispitivanjima, pohranjen je pod brojem dokumenta TD-012978-2026-v01 i čuva se u arhivi kontrole kvalitete najmanje 5 godina.
Odobrenje specifikacije:	PRIPREMIO: Damir Majerić Planer proizvodnje Potpis: _____
	ODOBRIO: Duje Klepo ,Voditelj proizvodnje Potpis: _____

Zagrebačka cesta 85, 10297 Jakovlje, Croatia
T: +385 1 2499 130 E: preplam@preplam.hr W: www.preplam.hr

Plastics. Made in Croatia.